



Bóveda Acorazada - Centurión

Chubb safes

Trusted the world over.

Las cámaras acorazadas modulares de alta seguridad **Chubb Centurión** están ensayadas en conformidad con la norma europea para la protección contra robo **EN 1143-1** con clasificación desde **Grado V hasta Grado XII**.

Toda la gama ha sido, además, ensayada contra la acción de explosivos. Las cámaras acorazadas de los grados IX a XII también se prueban contra los ataques especializados con equipos de perforación de diamantes. Toda la gama está certificada por **ECB.s**. Los materiales de alta especificación y la tecnología de ensamble de los paneles con soldadura garantizan la estabilidad y resistencia del conjunto.

Las bóvedas Centurión pueden integrarse en entornos diversos como por ejemplo, nuevos edificios, y edificios existentes para fortalecer unidades anteriores no certificadas.

Seginus ofrece un montaje rápido con un pre diseño adaptable al espacio disponible.



Resistencia Robo: Las bóvedas Centurión de alta seguridad han sido certificadas por el organismo independiente ECB•S, de conformidad con la normativa europea sobre protección contra robo **EN 1143-1**, en los grados, V hasta XII. Las cámaras acorazadas de los grados IX a XII también se prueban para la resistencia contra los ataques especializados con equipos de perforación de diamantes.

Las bóvedas acorazadas Centurión están disponibles en los grados V a XII con resistencia opcional contra explosivos (**EX**) y resistencia contra los ataques de taladro de diamantes (**CD**).

Características: Las bóvedas acorazadas prefabricadas Centurión están construidas a partir de paneles de acero modulares para pared piso y techo reforzados con una matriz de concreto de diseño propietario. El acabado y terminación de la bóveda se realiza de acuerdo a las especificaciones del cliente con elementos tradicionales como paneles de yeso.

La bóveda está asegurada con una puerta acorazada Centurión Door de alta seguridad acorde a las mismas normativas de ensayo de la cámara acorazada

Product Data

Grado	Grado EN	EX	CD	Espesor Pared (m m)	Peso por m2	Máxima luz para carga de techo	100 kp/m2	500 kp/m2
Centurión V (EX)	V	Sí	-	100	360	4000	4000	
Centurión VI (EX)	VI	Sí	-	100	360	4000	4000	
Centurión VII (EX)	VII	Sí	-	100	360	4000	4000	
Centurión VIII (EX)	VII	Sí	-	100	360	4000	4000	
Centurión IX (EX)(CD)	IX	Sí	Sí	125	440	5250	4750	
Centurión X (EX)(CD)	X	Sí	Sí	150	520	5200	5000	
Centurión XI (EX)(CD)	XI	Sí	Sí	220	730	5060	5060	
Centurión XII (EX)(CD)	XII	Sí	Sí	280	920	4940	4940	

Calidad: Las bóvedas **Centurión** están fabricadas de acuerdo al estándar de calidad **ISO 9000** e **ISO 14001** de protección medio ambiental