



Disco Externo Ignífugo Solo

El **Solo**, construido con la tecnología de **ioSafe**, es una solución de disco rígido externo con protección contra Fuego y Agua en una sola unidad para asegurar la información de su negocio frente a la amenaza de diversos riesgos.

Conformado por un disco interno de 3.5" con capacidades entre 1 y 2 TB posee conexión USB 2.0.

Lo destacable de su diseño es que ha sido desarrollado para soportar las más duras condiciones, el Solo es capaz de mantenerse estable 30 minutos en temperaturas de hasta 843 °C y 3 días bajo el agua a una profundidad de 3 metros ofreciendo de esta manera las características más avanzadas en cuanto durabilidad y resistencia.

Posee un sistema de anclaje antirrobo para asegurar el producto en el ambiente donde se lo utilice.

Ventajas

Ideal para pequeños y medianos negocios.

Fácil de utilizar.

Varias alternativas de conectividad.

Capacidad de almacenamiento masivo (hasta 2 TB).

Más confiable que backup tapes

Solución efectiva que cumplimenta SOX, HIPAA, ISO 17799.



Vista Frontal



Fireproof

Proteje sus datos en un fuego de 843 oC durante ½ hora de acuerdo a ASTM E119



Waterproof

Proteje sus datos del agua. Hasta 3 m durante 72 hs



Compatibilidad Múltiple

Compatibilidad con Windows y, Mac



Data Recovery Service

Servicio de Recuperación de Datos y Reemplazo de unidad.



USB 2.0

Velocidad de transferencia USB 2.0 - 480 Mb/s



Antirrobo

Slot de Seguridad para traba antirrobo.



Active Airflow Cooling

Asegura una óptima temperatura de operación.



Vista trasera

Disco Externo Ignífugo Solo

Opciones

HDD 3,5" SATA
Capacidad: 1, 1.5 y 2 TB
Ventilacion forzada silenciosa
Multiplataforma Mac & PC/Windows
Interface USB 2.0

Seguridad

Protección contra Fuego a 843 oC (½ Hr. ASTM E119)
Protección contra agua: resiste 3 días sumergido en agua a 3 m de profundidad.
Probada protección de datos y recuperación
Ensayado bajo UL, FCC y CE standards
Proteccion física anti-roboto (Cable lock)

Especificaciones

Dimensiones Físicas: 11" L x 7.1"H x 5.0" A
Peso: 6.8 Kg
Power: 110-220 V CA 50-60 Hz (Fuente provista)
Consumo 25 W
Garantía: 3 años por defectos de fabricación
1 año Data Recovery Service (DRS)
Manual y cables de conexión (según modelo)
Servicio de Recuperación de Datos (DRS)

Requerimientos del Sistema

Intel pentium II 350 Mhz o Mac procesador G3 o superior.
USB para Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS8.6 os superior
Compatible USB 2.0



USB 2.0



Vista lateral

